

STABILWET

EIGENSCHAFTEN

Revitalisierende und wasserabweisende Behandlung auf Basis von Polysiloxanharzen in Wasserdispersion, spezifisch für die Oberflächenanwendung bei Pflaster in natürlichen gebundenen und stabilisierten Aggregaten.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	
Aussehen	Flüssigkeit
Farbe	Weiß
Konservierung/Aufbewahrung	12 Monate
Anwesenheit von Lösungsmittel	NEIN
ANDERE INFORMATIONEN	
Entzündbarkeit	Nein
Zu verwendende persönliche Schutzausrüstung	Handschuhe

AUFBEWAHRUNG

Lagern Sie das Produkt in seinem Originalbehälter an einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung bei einer Temperatur zwischen + 10 °C und + 30 °C. Vor Frost schützen. Eine unzureichende Lagerung des Produkts kann zum Verlust seiner Eigenschaften führen.

VERPACKUNG	25 kg Kanister
GEBRAUCH	Auftragen von 200 g/m ² für jede Schicht
ANWENDUNG	Airless-Niederdruckzerstäubung, Pinsel mit langen Borsten, Walzen

ANWENDUNGSGEBIETE

Revitalisierende und wasserabweisende Oberflächenbehandlung, um im Laufe der Zeit die chromatischen und ästhetischen Eigenschaften des Inertstoffs hervorzuheben und beizubehalten; anwendbar bei der Erstellung von Straßenbelag, bei Radwegen, Fußwegen, Landstraßen, Waldwegen, Wegen in Parks und Gärten, Friedhofsstraßen, Sportanlagen, Spielplätzen, Parkplätzen, Golfplätzen, Plätzen, archäologischen Stätten und jede andere Anwendung in naturbelassenen oder inerten gebundenen und stabilisierten Boden.

ANWENDUNGSMODALITÄT

STABILWET wird mit Airless-Niederdruckzerstäubung oder Pinsel / Walze auf die trockene und schmutzfreie Bodenoberfläche aufgetragen.

Die Minstdosierung beträgt 200 g/m² pro Schicht. Für die erste Behandlung empfehlen wir die minimale Anwendung von 2 Schichten, die zweite Anwendung nach dem Trocknen. Das Produkt kann nach Bedarf periodisch als Wartungsintervention verwendet werden.

Unser technisches Personal steht zur Verfügung, um nützliche Informationen für die bestmögliche Verwendung des Produkts bereitzustellen.

ACHTUNG

Bitte beachten Sie, dass der Benutzer das aktuelle Produktsicherheitsdatenblatt mit den chemisch-physikalischen und toxikologischen Daten, den Risikophasen und anderen Informationen lesen muss, um das Produkt und seine Verpackung transportieren, verwenden und sicher entsorgen zu können. Denken Sie jedoch daran, das Produkt und seine Verpackung nicht in der Umwelt zu entsorgen. Die Informationen in diesem technischen Datenblatt, die sich auf unsere besten Erfahrungen beziehen, sind in jedem Fall indikativ zu betrachten. Daher wird dem Benutzer empfohlen, alle notwendigen Tests durchzuführen, um die Eignung des Produkts zu überprüfen. Der Benutzer ist verpflichtet, festzustellen, ob das Produkt für die beabsichtigte Verwendung geeignet ist und übernimmt in jedem Fall die Verantwortung, die sich aus seiner Verwendung ergibt.

WICHTIGE EMPFEHLUNGEN

Abhängig von der hohen Variabilität der chromatischen und Finishing-Charakteristiken, die bei der Anwendung erzielt werden können, muss die Anzahl der zu verwendenden STABILWET-Schichten jedes Mal individuell bewertet werden; je nach gewünschten ästhetischen Effekt.

Für die Planung einer periodischen Instandhaltungsbehandlung, die darauf ausgerichtet ist, die revitalisierende Wirkung über die Zeit konstant zu halten, muss die fortschreitende Entwicklung des Oberflächenaspekts des Straßenbelags überprüft und erforderlichenfalls eingegriffen werden.

HERSTELLER / HÄNDLER

STABILWET wird von TERRA SOLIDA, einer exklusiven Marke von Promotec Srls, hergestellt / vertrieben.

Aktualisierung vom 16/05/2018

Promotec Srls Unipersonale

Hauptsitz: Piazzetta Costantini, 24 33170 Pordenone PN - Betriebszentrale: Via Malignani, 33 33080 Fiume Veneto PN
Tel.: 0434 954014 - info@terrasolida.it - www.terrasolida.it